

# Aturan Kardinal



EVERY ONE.  
EVERY JOB.  
EVERY DAY.



Selalu pastikan tersedia perlindungan dari bahaya terjatuh apabila terdapat risiko terjatuh.



Selalu ikuti prosedur penguncian dan penandaan saat daya listrik tidak diperlukan.



Selalu gunakan Pemutus Sirkuit Gangguan Pentanahan (GFCI, Ground Fault Circuit Interrupters) pada alat dan perangkat listrik berkabel portabel, selain yang resmi digunakan di fasilitas Otis.



Selalu identifikasikan ruang terbatas dan ikuti prosedur tertulis untuk masuk ruang terbatas.



Jangan pernah bekerja atau memosisikan anggota badan di dekat komponen bergerak yang tidak berpelindung atau sirkuit listrik.



Selalu perhatikan kontrol elevator saat masuk/keluar jalur angkat, bekerja di bagian atas kabin atau pit lift.



Selalu ikuti proses kontrol yang ditetapkan dalam operasi saat menggunakan jumper dan shunt.



Selalu ikuti prosedur yang ditetapkan dalam operasi pengangkatan dan pemasangan serta pemblokiran peralatan elevator secara mekanis.



Selalu ikuti prosedur yang ditetapkan dalam operasi untuk platform kabin palsu/platform berjalan.



Jangan pernah mengendarai bagian atas kabin dengan elevator dalam operasi normal.



Selalu gunakan kontrol inspeksi untuk mengoperasikan atau menggerakkan rantai pijakan.



Selalu verifikasi bahwa sakelar stop darurat eskalator berfungsi dengan benar sebelum masuk ke ruang mesin atau pit.



Selalu gunakan penghalang dan peringatan yang efektif, dan blokir unit secara elektrik dan mekanis, saat meninggalkan eskalator tanpa penjagaan dengan pijakan/palet dilepaskan.



Selalu kencangkan rantai pijakan dari pergerakan dengan dua alat bebas apabila pekerjaan dilakukan pada tiang.



Jangan berjalan di atas poros pijakan.



Jangan pernah mengendarai eskalator dengan pijakan/palet dilepaskan kecuali jika hanya terdapat satu bukaan, bukaan terhalang, unit sedang dalam pemeriksaan, dan terdapat mode komunikasi yang jelas untuk memastikan bahwa semua personel siaga kapan dan bagaimana unit akan bergerak.

